



SGタイプ

プッシュブルの動力伝達用の構成。インナーワイヤー用に開発されたため表面は凹凸が無くツルツルとした仕上がりになっています。

番手	コード NO.	ロープ径	素線径	引張強度(kg)	ポンド対応(lbs)	1000m 重量(g)	コート仕上り径	カラー対応
#49(1x19)	SG-15	0.15mm	0.03mm	2.6	5	112		
#48(1x19)	SG-20	0.20mm	0.04mm	4.7	10	200		
#47(1x19)	SG-25	0.25mm	0.05mm	7.3	15	300		
#46(1x19)	SG-30	0.30mm	0.06mm	10	20	437	0.40mm	
#45(1x19)	SG-35	0.35mm	0.07mm	14.5	30	595	0.45mm	
#44(1x19)	SG-40	0.40mm	0.08mm	19	40	777	0.50mm	
#43(1x19)	SG-45	0.45mm	0.09mm	24	50	1000	0.60mm	
#42(1x19)	SG-50	0.50mm	0.10mm	29	70	1240	0.70mm	
#41(1x19)	SG-55	0.55mm	0.11mm	35	80	1500	0.75mm	
#40(1x19)	SG-60	0.60mm	0.12mm	42.5	100	1780	0.80mm	
#39(1x19)	SG-65	0.65mm	0.13mm	50	110	2090	0.90mm	
#38(1x19)	SG-75	0.75mm	0.15mm	66	140	2840	1.00mm	
	SG-80	0.80mm	0.16mm				1.00mm	
#37(1x19)	SG-85	0.85mm	0.17mm	85	180	3650	1.10mm	
	SG-100	1.00mm	0.20mm	108	250	5050	1.20mm	
	SG-120	1.20mm	0.24mm	160	350	7270	1.50mm	
	SG-150	1.50mm	0.30mm	250	550	11360	1.80mm	